

Особенности:

- 32-дюймовый жидкокристаллический телевизор с управлением от пульта ДУ
- Возможность использования в качестве компьютерного монитора
- Сенсорные кнопки управления на передней панели
- Выбор языка сообщений экранного меню
- Расширенная система входов/выходов
- USB (просмотр файлов видео, .jpg, mp3)
- Полная интеграция цифрового наземного вещания (встроенный DVB-T тюнер DVB-T HD MPEG2/MPEG4)
- Мультисистемность (PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L')
- Возможность настройки и приема программ VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- 1000 каналов
- Автоматическая/ручная настройка
- Непосредственный выбор программы
- Переключение между двумя последними программами одним нажатием кнопки ПДУ
- Функция “шумоподавление”
- Форматы экрана 16:9, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3, АВТО, ПАНОРАМА, КИНО, СУБТИТРЫ
- Синий фон и автоматическое отключение звука в случае отсутствия ТВ сигнала
- 2 громкоговорителя
- Выходная мощность аудиосигнала – 12 Вт (2 x 6 Вт)
- Звуковая стереосистема (German + Nisam)
- Эквалайзер
- Функция “AVL” (автоматическое ограничение громкости)
- Отключение звука “MUTE” одним нажатием кнопки ПДУ
- Телетекст
- USB x2 (просмотр файлов видео, картинок и музыкальных файлов)
- Таймер “сна” (30...120 мин)
- Замок от детей
- HDMI

ORION®

LCD3220



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СИГНАЛ	PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'
ПРИНИМАЕМЫЕ КАНАЛЫ	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) ГИПЕРЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН
КОЛИЧЕСТВО ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ КАНАЛОВ	1000
ИНДИКАТОР КАНАЛА	Сообщение на экране
РАДИОЧАСТОТНЫЙ АНТЕННЫЙ ВХОД	75 Ом (несбалансированный)
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В AC, 50 Гц
АУДИО	German + Nicam Stereo
МОЩНОСТЬ ЗВУКОВЫХ ВЫХОДОВ (W RMS.) (10% THD)	2 x 6 Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	150 Вт (макс) < 1 Вт (Дежурный режим)
ПАНЕЛЬ	Дисплей 16:9, размер экрана 32"
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)	ГхДхВ (с основанием): 212 x 776 x 567 Вес (кг) : 12,30 ГхДхВ (с подставкой): 94 x 776x 524 Вес (кг) : 11,60
ЦИФРОВОЙ ПРИЕМ (DVB-T)	
СТАНДАРТЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	DVB-T, MPEG2,DVB-T, MPEG4 HD
ДЕМОДУЛЯЦИЯ	<ul style="list-style-type: none">• -Скорость передачи данных COFDM в режиме 2K/8K FFT.• -Модуляция: 16-QAM - 64-QAM FEC для всех DVB режимов (автоматический поиск)• Мотор MHEG-5 соответствует ISO/IEC 13522-5 UK engine Profile 1 (только для Великобритании).• Карусельная опора с оответствует ISO/IEC 135818-6 и UK DTT profile (только для Великобритании).• Частотный диапазон: 474-850 МГц для моделей, предназначенных для Великобритании
ВИДЕО	<ul style="list-style-type: none">• -H.264 (MPEG-4 part 10) уровень основного (main) и высокого (high) профиля 4.1/MPEG-2 MP@HL видео декодер.• -HD отображение и поддержка форматов (1080i, 720p, 576p)• -аналоговый выход CVBS. (Не доступен для каналов высокой четкости.)
АУДИО	<ul style="list-style-type: none">• -MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, AAC, HEAAC, AC3• -Поддерживаемые частоты дискретизации: 32, 44.1 и 48 кГц