

ОСОБЛИВОСТІ

- 37-дюймовий рідкокристалічний телевізор з керуванням від пульта ДК
- Підтримка відтворення 3D відео
- Зручне й легке перемикання між 2D та 3D режимами зображення
- Екран з мінімально можливим випромінюванням та відсутністю мерехтіння зображення, підвищеною яскравістю та контрастом.
- Можливість використання у якості комп'ютерного монітора
- Час реакції 8мс
- Запрограмовані режими зображення
- Запрограмовані режими звучання
- Автоматичне та ручне налаштування каналів
- Таймер сну
- Розширена система входів / виходів (HDMI, VGA, компонентний відео вхід YPbPr, S-Відео, AV вхід, SCART, вхід для підключення навушників, USB, TV(RF))
- Підтримка інтерфейсу USB. Можливість перегляду зображень, прослуховування MP3 аудіо файлів та перегляду відео файлів
- Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
- Мультисистемність (PAL+ SECAM)
- 200 каналів
- Безпосередній вибір програми
- Перемикання між двома останніми програмами одним натисканням кнопки ПДК
- Повне вимикання звуку одним натисканням кнопки ПДК
- Телетекст
- Джерело живлення 100-240В/50-60Гц

ORION®

LCD3751



1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір екрана		37" (~94см)
Відношення ширина екрана/висота		16:9
Роздільна здатність		1366x768
Розмір пікселя		0,60мм x 0,60мм
Кут огляду	режим 2D	Left+Right: 178° Top+Bottom: 178°
	режим 3D	Left+Right: 9°
Яскравість (макс.)	режим 2D	380 кд/м2
	режим 3D	140 кд/м2
Режим відображення 3D		Горизонтальна поляризація (FPR тип 3D)
Контрастність		1100:1
Час реакції		8 мс
Кількість кольорів		16,7 млн. (8 біт)
Споживана потужність		≤180Вт
Споживана потужність (у режимі очікування)		≤1.0Вт
Джерело живлення		AC 100В-240В 60/50Гц
Вихідна потужність динаміків		2x8Вт
Зона дії ПДК		≥8м ±30°
Умови експлуатації		Температура: 5°C ~ 40°C; Вологість: 10% ~ 85%; Атмосферний тиск: 86кПа ~ 104кПа
Умови зберігання		Температура: -20°C ~ 55°C; Вологість: 5% ~ 95%; Атмосферний тиск: 86кПа ~ 104кПа
Входи/виходи		RF, AV, S-Video, YPbPr, HDMI, VGA, PC-Audio, SCART, вхід для навушників, USB
ТВ система		PAL + SECAM
Кількість каналів		200
Система звуку		German+Nicam
Відтворення форматів (USB)		JPEG ,MP3,VIDEO

2. РЕЖИМ HDMI

Режим 2D відео			
№	Режим	Роздільна здатність	Частота оновлення
1	SD	720x480p/i	60Hz
2		720x576p/i	50Hz
3		1280x720i	50Hz
4		1280x720i	60Hz
5	HD	1920x1080p/i	50Hz
6		1920x1080i	60Hz

Режим ПК			
№	Режим	Роздільна здатність	Частота оновлення
1	VGA	720x400	70Hz
		640x480	60Hz
2	SVGA	800x600	60Hz
3	XGA	1024x768	60Hz
4	SXGA	1360x768	60Hz

3. РЕЖИМ VGA

Режим VGA			
№	Режим	Роздільна здатність	Частота оновлення
1	VGA	720x400	70Hz
		640x480	60Hz
2	SVGA	800x600	60Hz
3	XGA	1024x768	60Hz
		1280x720	60Hz
		1280x960	60Hz
4	SXGA	1280x1024	60Hz
5	WXGA	1360x768	60Hz

4. 3D – ВІДЕО (режим HDMI та USB)

Режим	Роздільна здатність	Частота оновлення	Відтворюваний 3D відео файл	Функція
Підтримувані формати HDMI джерело	1280x1470P	50Hz	Frame Parking (HDMI V1.4 c 3D) frame package	HDMI Frame Praking може підтримувати тільки відео формати даних 3-х типів роздільної здатності; HDMI пристрій має підтримувати версію 1.4
	1280x1470P	60Hz	Frame Parking (HDMI V1.4 c 3D) frame package	
	1920x2205P	24Hz	Frame Parking (HDMI V1.4 c 3D) frame package	
	1920x720P	50/60Hz	Side by side/top bottom	
	1920x1080i	50/60Hz	Side by side/top bottom	
	1920x1080P	60Hz	Side by side/top bottom/line by line/ frame alternative	
		50Hz	Side by side/top bottom	
24Hz		Side by side/top bottom/line by line		
Підтримувані формати USB джерело	1920x1080P	30Hz	Side by side/top bottom/line by line	Інші формати 3D не рекомендуються

5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

LCD TV	1 шт.
Настільна підставка	1 шт.
Пульт дистанційного керування	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Гарантійний талон	1 шт.
Кабель живлення	1 шт.
3D окуляри	4 шт.