



DIVX ПЛЕЕР

DVD Video / DVD-R / VCD / SVCD / CDDA / MP3 / CVD / CD-R / RW / JPEG / HDCD / Kodak Picture CD / MPEG 4 (DivX)

Особенности

ПРОИЗВОДСТВО И СЕРТИФИКАТЫ

- ISO 9000 сертификация производства
- TUV сертификация производства (контроль качества)
- CE и CCC сертификация DVD плеера
- Mature Vendor Network
- Усовершенствованная система ERP (America QAD Company)



ORION

MPEG4 (DivX)

DVD-833



ФОРМАТЫ

- DVD Video / DVD-R / VCD / SVCD / CDDA / MP3 / CVD / CD-R / RW / JPEG / HDCD / KODAK / Picture CD / MPEG 4 (DivX® - DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x и XviD)

ВИДЕО

- Разрешение по горизонтали более чем 500 линий
- 10-битный видео цифро-аналоговый преобразователь (дискретизация 27МГц/10-бит с высоким разрешением, что в 4 раза более точно по сравнению со стандартными 8-мибитовыми преобразователями и что обеспечивает кристально чистое изображение)
- Основные форматы изображения (4:3 Letter-box, 4:3 Pan-Scan и 16:9 Широкоэкранный)
- Воспроизведение дисков NTSC и PAL форматов
- Автоматическое преобразование форматов дисков на выходе (NTSC в PAL и наоборот)
- Воспроизведение JPEG файлов

АУДИО

- Виртуальный 3D объемный звук
- 96кГц/24-битный аудио цифро-аналоговый преобразователь (дискретизация 96 кГц/24-бит, что обеспечивает самое высокое качество звука, предусмотренное форматом DVD-Video)
- Встроенный декодер Dolby Digital (AC-3) (при этом необходимость в подключении внешнего декодера отпадает, так как на выходе обеспечивается 5.1-канальный звук с шестью раздельными каналами)
- Dolby® Digital / DTS® Digital аудио выход (возможность передачи Dolby® Digital / DTS® Digital аудио через встроенный цифровой коаксиальный / оптический аудио выход на внешний декодер Dolby® Digital / DTS® Digital)
- 2-хканальный Dolby® Digital аудио выход (эффект объемного звучания при подключении DVD через L/R аудио выходы к телевизору, ресиверу или усилителю, которые не поддерживают Dolby® Digital)
- Поддержка Dolby Pro Logic (поддержка формата кодирования Dolby Pro Logic LT/RT, что позволяет наслаждаться Dolby Pro-Logic объемным звучанием при подключении DVD к Dolby Pro-Logic ресиверу или усилителю)

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

- Двухволновое однолазерное устройство считывания
- Многоскоростное ускоренное воспроизведение вперед/назад
- Многоскоростное замедленное воспроизведение вперед/назад
- Покадровое воспроизведение (для DVD и VCD)
- Программное воспроизведение (до 99 треков – для CD и VCD)
- Функция повтора воспроизведения (от A до B – для DVD/VCD/аудио CD; одной главы/раздела – для DVD; одной дорожки – для VCD/CD; всего диска - для DVD/VCD/аудио CD)
- Функция “быстрого перехода” между разделами (вперед/назад) (для DVD) / между дорожками (вперед/назад) (для VCD/аудио CD)
- Непосредственный выбор (главы/раздела – для DVD; времени – для VCD/аудио CD)
- Пауза воспроизведения
- Функция увеличения изображения (ZOOM) (во время воспроизведения паузы)

КАРАОКЕ/МЕНЮ/ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ/ДИСПЛЕЙ/ПДУ

- Функция КАРАОКЕ
- Экранное меню на русском/английском/других языках
- Наличие на передней панели кнопок управления
- Отображение всеобъемлющей информации на дисплее
- Полнофункциональный ПДУ

ДРУГИЕ

- Прогрессивное сканирование
- Авто выключение (через 20 мин в случае не использования устройства)
- Режим защиты экрана (SCREEN SAVER)
- Мощная поддержка субтитров (до 6 строк), навигация, языковые возможности

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

- 1 x композитный видео выход (для передачи видео сигналов непосредственно на композитный видео вход телевизора; при этом обеспечивается превосходное изображение с живыми цветами и разрешением по горизонтали вплоть до 350 линий)
- 1 x S-Video выход (для подключения к телевизору или монитору с S-Video входом; при этом сигналы цветности и яркости передаются раздельно, и взаимные помехи минимальны; разрешение по горизонтали достигает 350 линий)
- 1 x SCART (для подключения к ТВ со SCART разъемом; передаваемое через SCART аудио будет стерео)
- 1 x компонентный выход (Y, U, V) (для подключения к телевизору со YUV разъемом; при этом сигналы красного и синего и яркости передаются раздельно, и взаимные помехи минимальны; разрешение по горизонтали достигает 500 линий)
- 1 x коаксиальный и оптический цифровой аудио выход (для подключения к внешнему декодеру Dolby® Digital / DTS® Digital)
- 1 x VGA вход (для подключения к ТВ через VGA вход)
- 5.1-канальный аудио выход (для подключения 5.1-канального ресивера или усилителя)

ПОДДЕРЖКА SD/MS/MMC КАРТОЧЕК ПАМЯТИ/USB РАЗЪЕМ

Технические характеристики

ВИДЕО

Уровень композитного выхода ...1.0Vp-p/-0.2B (75Ом)
Соотношение сигнал-шум60dB

АУДИО

Частотный диапазон20 Гц – 20 кГц
Выходной уровень2.0Vrms+0.0/-1.0B

Соотношение сигнал-шум105dB

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Источник питания .110-240В по перемен. току, 50/60Гц
Потребляемая мощность .<20Вт (<8Вт “ожидание”)

РАЗМЕРЫ

Высота33 MM