

Особенности

Техническое исполнение

- Форматы: CD / DVD Video / VCD / SVCD / DVD±R / CDDA / MP3 / Windows™ Media / CD-R / CD-RW / JPEG / KODAK PHOTO / MPEG4(DivX® - DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x, XviD)
- Воспроизведение NTSC и PAL форматов
- Источник питания: 100-240 В по перем. току, 50/60 Гц
- Общая выходная мощность: 105 Вт (5x15 Вт + 30 Вт сабвуфер)
- Тюнер PLL AM/FM
- Размеры (ШxГxВ): 532 мм x 418 мм x 324 мм

Видео

- Разрешение по горизонтали более 800 линий
- Основные форматы изображения: 4:3 Letter Box; 4:3 Pan Scan; 16:9 Широкоэкранный
- Автоматическое преобразование формата NTSC в PAL и наоборот

Аудио

- Виртуальный 3D объемный звук
- Встроенный декодер Dolby Digital (AC-3)
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- 96 кГц/24 битный аудио цифро-аналоговый преобразователь

Воспроизведение

- Двухволновое однолазерное устройство считывания
- Многоскоростное ускоренное/замедленное воспроизведение вперед/назад
- Повтор воспроизведения
- Пауза воспроизведения
- Увеличение изображения «ZOOM»

Другое

- 5 колонок (по 15 Вт каждая, пластик) и сабвуфер (30 Вт, MDF)
- Русский/английский язык экранного меню
- Наличие на передней панели кнопок управления
- Отображение всеобъемлющей информации на дисплее
- Полнофункциональный ПДУ
- Караоке (возможность подключения 2-х микрофонов)
- Тюнер PLL AM/FM
- Хранитель экрана – Screen Saver
- Автоматическое выключение

Входы и выходы

- Композитный видео выход
- S-Video выход
- SCART
- Аудио выходы (стерео, линейный)
- Аудио вход (2 шт)
- Коаксиальный цифровой аудио выход
- Оптический цифровой аудио выход
- Терминалы для подключения акустической системы (5 колонок и сабвуфер)
- PrPbY выход
- Входы для подключения антенн AM/FM

ORION HT-895



Комплектация

- DVD плеер (со встроенным усилителем) x 1 шт
- Акустическая система (5 колонок + 1 сабвуфер)
- Пульт дистанционного управления x 1 шт
- Батарейки x 2 шт
- RCA кабель x 1 шт
- Кабель для подключения колонок и сабвуфера акустической системы x 6 шт
- AM антенна x 1 шт
- FM антенна x 1 шт
- Инструкция по эксплуатации x 1 шт
- Гарантийный талон и список сервис-центров x 1 шт

ВИДЕО

Уровень композитного выхода1,0Vp-p+/-0,2В (75Ом)
Соотношение сигнал-шум 60дБ

АУДИО

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц
Выходной уровень 2,0Vrms+0.0/-1,0В
Соотношение сигнал-шум >92дБ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Источник питания100-240В по перем. току, 50/60Гц
Потребляемая мощность~125Вт

ВЕС И РАЗМЕРЫ

Вес (брутто) ~ 9 кг
Размеры (Ш x Г x В) 532 мм x 418 мм x 324 мм