

## Предлагаемые возможности и функции

- 25-дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ДУ
- Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения – PAL/ SECAM B/G, D/K, I; системы AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц/ 4.43 МГц)
- Цифровая схема I<sup>2</sup>C управления магистралью
- Усовершенствованная схема усиления контрастности изображения на черном фоне
- Усовершенствованная схема увеличения частоты, усиления краев и улучшения четкости изображения
- Усовершенствованная схема динамической коррекции (типа "г"), обеспечивающая последовательность изображений
- Цифровой фильтр-“расческа” NTSC, обеспечивающий более чистое изображение с более ясными живыми цветами
- 255 каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная настройка в обоих направлениях)
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский или английский)
- Непосредственный выбор программы
- Переключение между двумя последними программами
- 3 x аудио/видео (AV) входа (1 на передней панели), 1 x аудио/видео (AV) выход (на задней панели), 1 x S-VIDEO вход (на задней панели)
- Стерео звуковая система с возможностью регулировки баланса
- Четыре предустановленных режима изображения
- Таймер “сна” (для установки промежутка времени, по истечении которого телевизор автоматически переключается в состояние “ожидания”)
- Таймер включения/выключения
- Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала
- Автоматическое переключение телевизора в состояние “ожидания” через 15 мин после окончания трансляции программ
- Встроенный календарь и игры

ORION

25 дюйм  
T2557ML



## Технические характеристики

Кинескоп	
Размер .....	25" (64 см)
Системы	
Системы приема ТВ вещания и видео воспроизведения .....	PAL/SECAM B/G, D/K, I
Системы AV .....	PAL, SECAM, NTSC - 3.58МГц/ 4.43МГц
Каналы	
Принимаемые каналы (частота тюнера) .....	VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц
Принимаемые каналы (CATV) .....	Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
Количество каналов .....	255
Индикация каналов .....	Экранный дисплей
Экранное меню, звуковой выход, автоматическое выключение	
Язык сообщений экранного меню .....	Русский/английский
Мощность звукового выхода .....	• 2 x 3,5 Вт
Время автоматического выключения .....	15...120 мин, с интервалом 15 мин
Входы и терминалы	
Радиочастотный (RF) антенный вход .....	75 Ом (несимметричный)
Видео/аудио терминалы	
видео вход .....	1 Vp-p, 75 Ом
аудио вход .....	• 200 мВ (эффективный), • 70 кОм
Потребляемая мощность и питание	
Максимальная потребляемая мощность .....	150 Вт
Источник питания .....	220 В, 50 Гц (160-250 В, 50-60 Гц)
Поставляемые дополнительные принадлежности	
Пульт дистанционного управления с батарейками .....	1 шт.
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон .....	1 шт.
Габаритные размеры и вес	
Габаритные размеры (Шир. X Высот. X Гл.) .....	650 мм X 460 мм X 526 мм
Вес (нетто, гросс) .....	30 кг, 38 кг