

DVD-818MKII

ORION

ВИРОБНИЦТВО І СЕРТИФІКАТИ

- ISO 9000 сертифікація виробництва
- TUV сертифікація виробництва (контроль якості)
- CE і CCC сертифікація DVD плеєра
- Mature Vendor Network
- Удосконалена система ERP (America QAD Company)

ФОРМАТИ

- DVD Video / DVD-R / Mini-DVD / VCD / SVCD / CDDA / MP 3 / CVD / CD-R / CD-RW / JPEG

ВІДЕО

- Дозвіл по горизонталі більш ніж 500 ліній
- 10-бітовий відео цифро-аналоговий перетворювач (дискретизація 27МГц/10-біт з високим дозволом, що в 4 рази більш точно в порівнянні із стандартними 8-мибітовими перетворювачами і що забезпечує кристально чисте зображення)
- Основні формати зображення (4:3 Letter-box, 4:3 Pan-Scan и 16:9 Широкоекранний)
- Відтворення дисків NTSC і PAL форматів
- Автоматичне перетворення форматів дисків на виході (NTSC в PAL і навпаки)
- Відтворення JPEG файлів

АУДІО

- Віртуальний 3D об'ємний звук
- 96кГц/24-бітний аудіо цифро-аналоговий перетворювач (дискретизація 96 кГц/24-біт, що забезпечує найвищу якість звуку, передбачену форматом DVD-Video)
- Вбудований декодер Dolby Digital (AC-3) (при цьому необхідність в підключенні зовнішнього декодера відпадає, оскільки на виході забезпечується 5.1-канальний звук з шістьма роздільними каналами)
- Dolby Digital / DTS Digital аудіо вихід (можливість передачі Dolby Digital / DTS Digital аудіо через вбудований цифровий коаксіальний / оптичний аудіо вихід на зовнішній декодер Dolby Digital / DTS Digital)
- 2-канальний Dolby Digital аудіо вихід (ефект об'ємного звучання при підключенні DVD через L/R аудіо виходи до телевізора, ресівера або підсилювача, які не підтримують Dolby Digital)
- Підтримка Dolby Pro Logic (підтримка формату кодування Dolby Pro Logic LT/RT, що дозволяє насолоджуватися Dolby Pro-Logic об'ємним звучанням при підключенні DVD до Dolby Pro-Logic ресіверу або підсилювача)

ВІДТВОРЕННЯ

- Двохвильовий однолазерний пристрій зчитування
- Багатошвидкісне прискорене відтворення вперед/назад (4 швидкості для DVD - X2, X4, X6 і X8; 4 швидкості для VCD і аудіо CD - X1, X2, X3 і X4)
- Багатошвидкісне уповільнене відтворення вперед/назад (3 швидкості для DVD - X2, X4 і X8; 3 швидкості для VCD і аудіо - X1, X2 і X3)
- Покадрове відтворення (для DVD і VCD)
- Запам'ятовування 99 треків з подальшим їх відтворенням (для VCD і аудіо CD)
- Функція повтору відтворення (від А до В – для DVD/VCD/аудіо CD; одного розділу/розділу – для DVD; одного треку – для VCD/CD; всього диска - для DVD/VCD/аудіо CD)
- Функція "швидкого переходу" між розділами (уперед/назад) (для DVD) / між треками (уперед/назад) (для VCD/аудіо CD)
- Безпосередній вибір (розділу/розділу – для DVD; часу – для VCD/аудіо CD)
- Пауза відтворення
- Функція збільшення зображення (ZOOM) (під час відтворення і паузи)



МЕНЮ/ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ/ДИСПЛЕЙ/ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

- Екранне меню російською/англійською/іншими мовами
- Наявність на передній панелі кнопок керування
- Відображення всеосяжної інформації на дисплеї
- Повнофункційний пульт дистанційного керування (включаючи можливість керування гучністю аналогових аудіо виходів)

ІНШІ

- Автоматичне вимкнення (після 20 хв, якщо DVD не використовувався протягом цього часу)
- Режим захисту екрану (SCREEN SAVER)

ВХОДИ/ВИХОДИ

- 1 x композитний відео вихід (для передачі відео сигналів безпосередньо на композитний відео вхід телевізора; при цьому забезпечується чудове зображення з живими кольорами і дозволом по горизонталі аж до 500 ліній)
- 1 x S-Video вихід (для підключення до телевізора або монітору з S-Video входом; при цьому сигнали кольорів й яскравості передаються окремо, і взаємні перешкоди мінімальні; розширення по горизонталі досягає 530 ліній)
- 1 x SCART (для підключення до телевізора зі SCART роз'ємом; стерео сигнал подається через SCART)
- 1 x аудіо виходи (L/R) (у складі 5.1-канального аудіо виходу; для підключення до телевізора, ресівера або підсилювача, які не підтримують Dolby Digital; при цьому ефект об'ємного звучання забезпечується за допомогою всього лише двох передніх динаміків телевізора)
- 1 x коаксіальний цифровий аудіо вихід (для підключення до зовнішнього декодера Dolby Digital / DTS Digital)
- 1 x оптичний цифровий аудіо вихід (для підключення до зовнішнього декодера Dolby Digital / DTS Digital)
- 5.1-канальний аудіо вихід (для підключення 5.1-канального ресівера або підсилювача)

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- DVD плеєр x 1 шт;
- Пульт дистанційного керування x 1 шт;
- Елементи живлення (розміри AAA) x 2 шт;
- Шнур SCART x 1 шт;
- Інструкція з експлуатації (англ/рос) x 1 шт

Технічні характеристики

ВІДЕО
Рівень композитного виходу ...1,0Vp-p±0,2B (75Ом)
Співвідношення сигнал-шум
АУДІО
Частотний діапазон
Вихідний рівень
Співвідношення сигнал-шум
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ І СПОЖИВАЮЧА ПОТУЖНІСТЬ
Джерело живлення ..100-240В за змін. струм. 50/60Гц
Споживача потужність.....<20Вт (<8Вт "очікування")
ВАГА І РОЗМІРИ
Вага.....
Розміри (Ш x Г x В)